■ DESCRIPCIÓN

1. Cabecero (Plus RX-C)
   Respaldo RX + Cabezal
   Respaldo tapizado
2. Respaldo Súper-Alto (RX) · Respaldo Alto-Medio (RA)
3. Brazos fijos o regulables. (Brazo regulable modelo C/B-3)
4. Up-down
   Unión Asiento-Respaldo
5. Asiento tapizado + Carcasa polipropileno
6. Syncron
7. Elevación neumática
   Pistón gas
8. Base de 5 radios estándar
   Opción: Otras bases
9. Estándar: Ruedas autofrenadas con banda de goma · Ø 65 mm
   Opción: Otras ruedas según suelo

■ DIMENSIONES

Ancho cabecero: 270mm
Alto cabecero: 150mm
Ancho Asiento: 500 mm
Fondo Asiento: 480 mm
Altura Respaldo: 700 mm
Ancho Respaldo: 425 mm
Altura Asiento con base Pirámide: 410/500 mm
Altura Total con base Pirámide: 1000/1090mm

■ BASES

Rueda elegida según modelo de silla de referencia

☐ Base poliamida pirámide pequeña
Ø 640 mm

☐ Base poliamida pirámide grande
Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

☐ Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

☐ Base aluminio pulido 1 grande
Ø 700 mm

☐ Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

☐ Base aluminio pulido NEW Compas
Ø 690 mm

■ BRAZOS

☐ Brazo fijo
Brazo poliamida color negro.
C/B-1

☐ Brazo fijo
Brazo metálico cromado.
Apoyabrazos de poliamida. C/B-4
Opción apoyabrazos tapizado.

☐ Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. C/B-2
2D: Regulable en alto y ancho. C/B-22

Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral.
☐ Regulable 2D: alto y profundidad.
C/B-26
☐ Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.
C/B-27
☐ Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
C/B-28
☐ Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.
C/B-29

■ BRAZOS

☐ Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. Regulable en alto, profundidad y giro.
C/B-5
☐ Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y giro. C/B-12

☐ Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.
C/B-23

☐ Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos semiblando integral. Regulable en alto y abatible hacia atrás.
C/B-3

■ MECANISMOS

Estándar de la serie

☐ Mecanismo Sincro cinco posiciones (Modelos RAS y RXS)

Opciones

☐ Mecanismo Sincro 5P con Trasla
☐ Mecanismo Sincro 24 HORAS
☐ Mecanismo Sincro 24 HORAS con Trasla
☐ Mecanismo Sincro Autopesante 4P con Trasla
☐ SHIFT System: Movimiento autónomo envolvente de respaldo
☐ SHIFT System: Movimiento autónomo envolvente de asiento y respaldo

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo disponible en dos tamaños: Súper-Alto (RX) y Alto-Medio (RA), diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una optima postura vertebral. Al respaldo Alto se le podrá incorporar un reposacabezas tapizado, regulable en altura y giro (modelo RX-C). Respaldo con interior en madera contrachapada y posformada ergonómicamente, tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar
y dorsal. Ofrecido como estándar de la serie e independiente de la regulación en altura del volumen lumbar (RVL opcional). La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición.

REPOSACABEZAS TAPIZADO

Incorporado a respaldo alto en los modelos RX. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Carcasa exterior en polipropileno negro. Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical.

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada o de polipropileno reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora asiento regulable en su profundidad (trasla), y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (TRASLA).

MECANISMO SYNCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con solo presionar sobre el respaldo. Regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BRAZOS

Todos los modelos de la serie Plus pueden incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D o 4 Dimensiones, disponiendo la serie de varios modelos de brazo en función de los requisitos del usuario.
El brazo regulable estándar recomendado para esta serie es:
· C/BR Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro. Soporte de poliamida negro a juego con carcasas de asiento y respaldo. Apoyabrazos en integral blando. (C/B-5)

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal en poliamida reforzada con fibra de vidrio (30 %) de color negro y ruedas de Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma. Disponibles también ruedas para suelo blando o textil (sin banda goma). Opción eco con ruedas de 50 mm.
Bases opcionales:
· Base Aluminio Pulido 1 pequeña o grande con ruedas de 50 mm autofrenadas. (Asiento con trasla, base grande)
· Base Aluminio Pulido 2 con ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma (suelos duros) o duras (para suelos textiles o blandos).

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Plus pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

■ MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones.
Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga.

* Calidad Controlada por AIDIMME

Certificado de Producto

■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
· *Cumplimiento de la Normativa UNE-EN 1335 certificado por AIDIMME, laboratorio acreditado por ENAC.
· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE -EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

■ SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS

· Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.

FABRICACIÓN

· Optimización energética en todo el proceso productivo.
· Mínimo impacto medioambiental.
· Gestión controlada de residuos.
· Cumplimiento de la normativa medioambiental.
· Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
· Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

TRANSPORTE

· Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
· Minimizador de volumen en los embalajes.

USO

· Optimización de la vida útil.
· Fácil limpieza y mantenimiento.
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
· Garantía contra todo defecto de fabricación.
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.

ELIMINACIÓN

· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
· Alto grado de reciclabilidad: superior al 90% reciclable.